

## COURROIE FIXE



Triphasé - Tricylindre en W Fonte

Réf. : 465611

# PLATINE FIXAIR 60 WB

## HAUTE PRESSION



Platine pour compresseur triphasé à entraînement par courroie biétagé, 60 m³/h, groupe fonte tricylindre en W. Modèle haute pression : 14 bar maxi

Positionnement au sol sur supports et accouplement sur cuve verticale 270, 500 ou 900 litres via flexible tressé Inox/téflon.

Livree avec compteur horaire vibratoire pour planifier son entretien.



- **Série Endurance**
- **Biétagé 14 bar maxi**
- **Débit 60 m³/h**

### Série Endurance

- Grosse cylindrée
- Faible vitesse de rotation
- Débit restitué supérieur
- Durée de vie accrue



#### Équipement standard :

- Contacteur manométrique
- Boîtier de commande avec protection thermique
- Moteur triphasé 1500 tr/min
- Flexible haute température
- Clapet anti-retour gros passage
- Compteur horaire
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m

#### Conception du groupe :

- Groupe tricylindre en W, biétagé
- Composants longue durée :
  - Plaques - clapets doubles : clapets haut rendement
  - Triple segmentation
  - Cylindres en fonte
  - Culasses en fonte
  - Refroidissement intermédiaire (entre étage)

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 1 filtre par cylindre

Compteur horaire  
numérique, vibratoire



### Kit supports FixAir



- 2 supports : 4 vis + 4 patins antidérapants
- Vendus séparément de la platine

Réf. : 496408

Pour être posée au sol avec plus de stabilité et moins de vibrations, la platine doit être mise sur des supports spécifiques.

### Flexibles tressés Inox/Téflon



- Spécial gros débit et pression élevée : 33 bar à 20°C
- Spécial haute température : de 70°C à 260°C
- Montage facile et rapide : raccords hydrauliques tournants

| Modèles   | Réf. : | Raccord Pouce | Ø int.    | Longueur m |
|-----------|--------|---------------|-----------|------------|
| Flexibles | 478500 | 3/4"M*        | 3/4" - 19 | 0,4        |
|           | 478600 | 3/4"M*        | 3/4" - 19 | 0,6        |
|           | 478610 | 3/4"M         | 3/4" - 19 | 1          |

\*avec réduction 1"M - 3/4 F

| Débit aspiré |      | Débit restitué* |      | Nb pistons | Pression de service bars | Vitesse de rotation tr / mn | Puissance moteur |    | Tension d'alimentation volts / Ph | Niveau sonore dB(A) LWA | Raccord Liaison pouce | Dimensions L x l x h cm | Poids kg |
|--------------|------|-----------------|------|------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|----|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| m³/h         | l/mn | m³/h            | l/mn |            |                          |                             | CV               | kW |                                   |                         |                       |                         |          |
| 60           | 1000 | 53              | 885  | 3WB        | 14                       | 760                         | 13               | 10 | 400 / 3                           | 98                      | 1"F                   | 113 x 55 x 68           | 237      |

\*Débit moyen restitué à 6 bars