

VSV SUR CUVE AVEC SÉCHEUR



Triphasé - Centrale - Vitesse variable

Réf. : 469314

VSV 15/500 SC - 18 À 85,8 M³/H



Centrale d'air à vitesse variable, compacte et préassemblée comprenant un compresseur à vis sur une cuve horizontale avec un sécheur frigorifique. Pratique, elle peut être installée et opérationnelle rapidement. Simple d'utilisation grâce à son tableau de commande intuitif EASY CONTROL 2.

Grâce à son variateur de vitesse, elle est capable de répondre à l'évolution du débit d'air « sec » demandé, à une pression constante.

La garantie d'un débit d'air continu et sec.



- Variateur de vitesse
- Air sec garanti : sécheur frigorifique
- Haut rendement : Moteur IE2

- Compresseur sur cuve 500 litres avec sécheur frigorifique
- Bloc vis encapsulé
- Variateur de vitesse : débit adapté aux besoins, démarrage progressif
- Moteur IE2 (haut rendement)
- Faible niveau sonore : 65 dB(A)

Équipement standard :

- Tableau de commande électronique de série : EASY CONTROL 2
- Bouton arrêt d'urgence
- Contrôleur de phase par variateur de vitesse
- Sécheur frigorifique : point de rosée 3°C, R134a, sortie 3/4" F
- Sans cordon d'alimentation
- Réservoir horizontal :
 - . Avec longerons facilité de déplacement
 - . Tout équipé : manomètre de pression de cuve, soupape de sécurité, robinet de sortie, robinet de purge, bouchons gros diamètre...

Option

- Kit purge par électrovanne temporisée
Réf. : 499008



Zoom sur... Variateur de vitesse



ABB 355 ACS

La technologie INVERTER autorise une économie d'énergie de l'ordre de 25%. La console détachable affiche les paramètres du variateur : vitesse, fréquence ou consommation moteur (kW).

Le compresseur à vitesse variable s'adapte exactement à la demande d'air de l'installation et est capable de répondre à chaque variation de débit en maintenant une pression constante.

Console détachable



Modèles	Réf. :	Débit*				Raccord de sortie	Capacité réservoir litres	Pression de service bar	Vitesse bloc vis tr/min		Puissance moteur		Tension alimentation volts/Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		Mini m³/h	l/min	Maxi m³/h	l/min				Mini	Maxi	HP	kW				
VSV 15/500 SC	469314	18	300	85,8	1 430	3/4" F	500	10	1 770	5 220	15	11	400/3	65	204 x 73 x 154	430