



GALAXIS-B
Béton Premium



EN13236



Port de lunettes de protection



Port de gants



Port de protections auditives



Port de protections respiratoires




Lire la notice d'utilisation




Ne pas incliner la machine lors du découpage




La conception et la fabrication des disques GÖLZ répondent à la norme EN13236. GÖLZ est un membre de l'OSA (Organisation pour la sécurité des Abrasifs), garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité et sans problèmes de ses produits.




15 mm



LASER



GALAXIS



Segments spécifique avec encoche -
Hauteur de segments 15 mm



Diamants positionnés



Alésage 20,0 & 25,4 (Autres alésage sur demande)



Disque très performant sur découpeuse, utilisable sur découpeuse batterie et scie de sol

Champion dans sa catégorie, le GALAXIS-B est un disque diamant haut de gamme Béton. Vitesse et durée de vie exceptionnelles, segment de 15 mm.

- ▶ Segments soudé laser
- ▶ Hauteur de segment 15 mm : longévité exceptionnelle
- ▶ Positionnement régulier des diamants (GALAXIS Technology)
- ▶ Vitesse de coupe : deux fois plus vite qu'un disque classique
- ▶ Coupe deux fois plus longtemps qu'un disque haut de gamme
- ▶ Utilisation intensive et polyvalence dans le BTP
- ▶ Des fonctions plus intelligentes pour une coupe plus sûre
- ▶ Béton armé, tuiles, brique, gravillons lavés, clinker, matériaux de construction courants
- ▶ Des résultats parfaits sur découpeuse
- ▶ Diamètres : de 300 à 400 mm






Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Coupe optimale :



Béton



Béton
fortement
armé



Gravillons
Lavés



Tuiles



Briques




Parpaing



Clinker



bordures
de trottoir






Regard,
buse,
canalisation



Matériaux de
Construction
courant

GALAXIS-B

Ø (mm)	Alé- sage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/ mn)	Machine	Type de Coupe	EAN	Code Article
		L	I	H	Nb						
300	20,0	37	3,2	15	20	6 400	100 m/s	  	4026189236517	GXB 300	
300	25,4	37	3,2	15	20	6 400	100 m/s		4026189236005	GXB 301	
350	20,0	37	3,2	15	24	5 500	100 m/s		4026189236524	GXB 350	
350	25,4	37	3,2	15	24	5 500	100 m/s		4026189236128	GXB 351	
400	20,0	37	3,6	15	28	4 780	100 m/s		4026189236548	GXB 400	
400	25,4	37	3,6	15	28	4 780	100 m/s		4026189236203	GXB 401	

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
VITESSE PÉRIPHÉRIQUE EN M/SEC	25-30	32-40	40-50	30-50	30-40	45-60