

Fiche technique du produit

6160-1 CT

EAN-No. 4000896155316



Longueur : 2455 mm · Plage de couple min.-max.: 600 – 1600 Nm · Précision: 3 % · 25 1°



- Pour les valeurs les plus élevées de couple de serrage

Clé dynamométrique 1600 Nm

Poids : seulement env. 14 kg

- Force de manœuvre d'uniquement 685 N (70 kg) à 1600 Nm
- Longueur de l'élément muni de la tête de cliquet 1316,5 mm, poignée 1203 mm
- **Précision $\pm 3\%$ de la valeur lue sur l'échelle** (6170-1CT $\pm 4\%$) (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
- Pour les ouvriers grimpeurs
- Utilisation sur les éoliennes, les chantiers navals, dans l'industrie aéronautique et lourde, ainsi que sur les véhicules utilitaires etc.
- Démontable en 2 pièces (6170-1CT en 3 pièces) avec outil déconnecteur
- Sac inclus pour un rangement sûr et à porter à la main ou sur le dos
- Possibilité également de serrer rapidement la vis uniquement avec l'élément muni de la tête de cliquet, effet dynamométrique uniquement avec une clé complète
- Sûre :
 - Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
 - Audible (grâce à un clic)
- **Manche bimatière** pour une meilleure prise en main
- Blocage simplifié pour le réglage de la valeur du couple de serrage
- Fenêtre permettant un contrôle visuel du verrouillage
- 4 anneaux de codage colorés (rouge, jaune, vert, noir) pour le marquage en cas de personnalisations ou de processus de travail spécifiques
- Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Sortie : 25 1°
- Dimensions: 2455 mm
- Poids net (kg): 14 kg
- Utilisation manuelle
- Plage de couple min.-max.: 600 – 1600 Nm
- Précision: 3 %
- Graduation de l'échelle (Nm): 5 Nm
- Force de manœuvre min.-max. kg: 26,1 – 70,1 kg
- Nombre de dents : 32 (Angle de manœuvre 11,25°)
- Épaisseur de tête a: 36 mm
- Largeur de tête b: 77 mm
- **Plus de remise en position** : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Outils dynamométriques dans l'industrie

Fiche technique du produit

6160-1 CT

EAN-No. 4000896155316



Numéro d'article

6160-1 CT