Fiche Produit

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE ROCKET II 1/2" 2300 NM

RÉFÉRENCE : **512.0002** EAN : **4042146952450**



- 2e génération
- Technologie BITURBO
- Moteur pneumatique à 8 lamelles pour un couple maximal
- Poignée antidérapante Soft Grip
- Évacuation de l'air par la poignée vers le bas, loin du corps
- Avec inverseur du sens de rotation (gauche/droite)
- Utilisation facile
- 2 réglages de couple
- Mécanisme de frappe à double marteau haute performance
- Faible encombrement
- Longue durée de vie
- Poignée isolée contre le froid
- Livrée avec un connecteur de raccord 1/4"
- Boîtier ultra-léger en aluminium

Bruit max à vide	110,9 dB(A)
Bruit max en sollicitation	99,7 dB(A)
Carré d'entraînement (VIDER)	1/2 pouces
Code EAN	4042146952450
Consommation d'air	244 l/min
Couple de serrage recommandé	984 Nm
Couple maximal de desserrage	2300 Nm
Couple maximal de serrage	1 = 851 Nm
Couple maximal de serrage 2	2 = 1256 Nm
Diamètre minimum du tuyau	3/8" - 10 mm
Entraînement en pouces	1/2 pouces
Filetage de raccord	1/4"PT
Largeur B	145,0 mm
Longueur totale L en mm	185,0 mm
Matière	Aluminium
Type de poignée	Poignée Soft Grip antidérapante

Fiche Produit

Pression de service	max. 6,3 bar (90 psi)
Vitesse de rotation à vide en T/mn	8500 Tr/min
Vibrations	< 8,69 m/s²
Poids	1,60 kg

