

**Marquage monture (UE)**

Mod. 513 CE U EN166 FT

Marquage verre (UE)

2C-1.2 U 1 FT CE

Conditions de visibilité

Luminosité standard, Faible luminosité

Technologie des verres

Anti-rayures, Antibuée, UV380

Couleur du verre

Incolore

Matériau des verres

Polycarbonate

Couleur de la monture

Incolore/Orange

Normes

EN166, EN170

Numéro d'échelle

(2C-1.2)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Exigences en optionRésistance aux impacts à températures extrêmes
-5 °C/+55 °C (T)**Classe optique**

Classe optique (1)

Poids

22g

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/513/513-clear-2/>



01.

CAMBRES EN CAOUTCHOUC
HYPOALLERGÉNIQUE COLORÉ

02.

PONT NASAL EN CAOUTCHOUC
ANTIDÉRAPANT

03.

PROTECTION DES SOURCILS

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163