Fiche Produit

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE PRÉ-RÉGLÉE À EMMANCHEMENT ERGOTORQUE®PRECISION, 9X12 MM, 5-25 NM

RÉFÉRENCE : **516.1810** EAN : **4042146288030**

- Tolérance de déclenchement : ±3 % de la valeur réglée
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Sans graduation - avec serrage préréglé
- Déclenchement sensitif et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Poignée ergonomique agréable bi-composant avec partie molle
- Avec verrouillage rapide des outils d'emmanchement en 9x12 ou 14x18
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec certificat selon DIN EN ISO 6789:2017



Affichage	Sans
Code EAN	4042146288030
Dimension D	26,0 mm
Emmanchement en mm	9x12
Lk en mm	155,0
Longueur totale L en mm	190,0 mm
Norme	DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage d'utilisation en Lbf-ft	0,8 - 18
Plage d'utilisation en Nm	5-25 Nm
Type de poignée	Poignée synthétique
Profil 1	Logement carré
Sk en mm	17,5
Tolérance de déclenchement	+/-3%
Poids	230 g



