Fiche Produit

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE PRÉ-RÉGLÉE À EMMANCHEMENT ERGOTORQUE®PRECISION 14X18MM, 40-200 NM

RÉFÉRENCE : **516.1840** EAN : **4042146288061**

- Tolérence de déclenchement : ±3 % de la valeur réglée
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Sans graduation - avec serrage préréglé
- Déclenchement sensitif et auditif lorsque le couple de serrage est atteint
- Poignée ergonomique agréable bi-composant avec partie molle
- Avec verrouillage rapide des outils d'emmanchement en 9 x 12 ou 14 x 18
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec déclaration de conformité pour le calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E) - avec équivalence nationale



Affichage	Sans
Code EAN	4042146288061
Dimension D	28,0 mm
Emmanchement en mm	14 x 18
Lk en mm	370,0
Longueur totale L en mm	410,0 mm
Norme	DIN EN ISO 6789-1:2017
Plage d'utilisation en Lbf-ft	15 - 150
Plage d'utilisation en Nm	40-200 Nm
Type de poignée	Poignée synthétique
Profil 1	Logement carré
Sk en mm	25,0
Tolérance de déclenchement	+/-3%
Poids	780 g