TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE 1/4" AVEC CADRAN DE CONTRÔLE, 20-100CNM

RÉFÉRENCE : **516.3260** EAN : **4042146285312**

- Précision de mesure : ±6 % de la valeur réglée
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le contrôle du serrage à droite et à gauche
- Tournevis dynamométrique avec cadran de contrôle à aiguille affichant le couple de serrage
- Poignée ergonomique pour une transmission sûre du serrage
- Entraînement 6 pans d'après DIN 3126 - E 6,3
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Non conducteur pour l'électricité statique
- Construction légère en Aluminium
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec certificat selon DIN EN ISO 6789:2017



Affichage	Cadran de contrôle
Attribut de fonction 1	Décharge électrostatique DES
Code EAN	4042146285312
Dimension D1	48,0 mm
Dimension D2	12,0 mm
Graduation cNm	2,0
Longueur totale L1 en mm	222,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	130,0 mm
Norme	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage de réglage en cNm	20 - 100
Tolérance de déclenchement	+/-6%
Poids	290 g

