TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE 1/4" AVEC CADRAN DE CONTRÔLE, 50-200CNM

RÉFÉRENCE : **516.3265** EAN : **4042146285329**

- Précision de mesure : ±6 % Tolérance de la valeur d'échelle de consigne
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le contrôle du serrage à droite et à gauche
- Tournevis dynamométrique de test avec fonction index mobile
- Poignée ergonomique pour une transmission sûre du serrage
- Entraînement 6 pans d'après DIN 3126 - E 6,3
- sûr contre les électrostatiques
- Construction légère avec poignées en aluminium
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec déclaration de conformité pour le calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E) - avec équivalence nationale



Affichage	Cadran de contrôle
Attribut de fonction 1	Décharge électrostatique DES
Code EAN	4042146285329
Dimension D1	48,0 mm
Dimension D2	12,0 mm
Graduation cNm	5,0
Longueur totale L1 en mm	242,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	130,0 mm
Norme	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage de réglage en cNm	50 - 200
Tolérance de déclenchement	+/-6%
Poids	320 g

