Fiche Produit

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE 1/4" AVEC CADRAN DE CONTRÔLE 100-500CNM

RÉFÉRENCE : **516.3270** EAN : **4042146285336**

- Précision de mesure : ±6 % Tolérance de la valeur d'échelle de consigne
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le contrôle du serrage à droite et à gauche
- Tournevis dynamométrique de test avec fonction index mobile
- Poignée ergonomique pour une transmission sûre du serrage
- Entraînement 6 pans d'après DIN 3126 - E 6,3
- sûr contre les électrostatiques
- Construction légère avec poignées en aluminium
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec déclaration de conformité pour le calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E) - avec équivalence nationale



Affichage	Cadran de contrôle
Attribut de fonction 1	Décharge électrostatique DES
Code EAN	4042146285336
Dimension D1	48,0 mm
Dimension D2	14,0 mm
Graduation cNm	20,0
Longueur totale L1 en mm	300,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	188,0 mm
Norme	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage de réglage en cNm	100 - 500
Tolérance de déclenchement	+/-6%
Poids	420 g

