Fiche Produit

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1/2'' - 12-68 NM

RÉFÉRENCE : **516.3525** EAN : **4042146284421**

- Tolérance de déclenchement : ±4 % de la valeur réglée
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Le changement de sens se fait par l'inversion du carré d'entraînement
- Graduation multiple en Nm, Kgfm, lbf in et lbf ft pour un réglage précis
- Déclenchement sensitif et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Réglage du couple par actionnement de la manivelle en bout de poignée
- Verrouillage de sécurité
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Livrées avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017



Affichage	Échelle (mécanique)
Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146284421
Graduation en lb ft	2,0
Graduation Nm	2,00
Longueur totale L en mm	480,0 mm
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage d'utilisation en Lbf-ft	10 - 50
Plage d'utilisation en Nm	12-68 Nm
Type de poignée	Poignée synthétique
Tolérance de déclenchement	+/-4%
Poids	1,00 kg

