Fiche Produit

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1" - 200-1000 NM

RÉFÉRENCE : **516.3550** EAN : **4042146284476**



- Tolérance de déclenchement : ±4 % de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Le changement de sens se fait par l'inversion du carré d'entraînement
- Graduation multiple en Nm, Kgfm, lbf in et lbf ft pour un réglage précis
- Déclenchement sensitif et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Réglage du couple par actionnement de la manivelle en bout de poignée
- Verrouillage de sécurité
- Poignée ergonomique
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Numéro de série individuel
- Livrées avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017

Affichage	Échelle (mécanique)
Carré d'entraînement en pouce	1"
Code EAN	4042146284476
Graduation en lb ft	25,0
Graduation Nm	25,00
Longueur totale L en mm	1030,0 mm
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage d'utilisation en Lbf-ft	150 - 750
Plage d'utilisation en Nm	200-1000 Nm
Type de poignée	Poignée synthétique
Tolérance de déclenchement	+/-4%
Poids	9,70 kg

