# Fiche Produit

# CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1" - 500-2000 NM

RÉFÉRENCE : **516.3555** EAN : **4042146284483**




- Tolérance de déclenchement : ±4 % de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Le changement de sens se fait par l'inversion du carré d'entraînement
- Graduation multiple en Nm, Kgfm, lbf in et lbf ft pour un réglage précis
- Déclenchement sensitif et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Réglage du couple par actionnement de la manivelle en bout de poignée
- Verrouillage de sécurité
- Poignée ergonomique
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Numéro de série individuel
- Livrées avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017

| | |
|---|---|
| **Affichage** | Échelle (mécanique) |
| **Carré d'entraînement en pouce** | 1" |
| **Code EAN** | 4042146284483 |
| **Graduation en lb ft** | 50,0 |
| **Graduation Nm** | 50,00 |
| **Longueur totale L en mm** | 1400,0 mm |
| **Norme** | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| **Plage d'utilisation en Lbf-ft** | 350 - 1500 |
| **Plage d'utilisation en Nm** | 500-2000 Nm |
| **Type de poignée** | Poignée synthétique |
| **Tolérance de déclenchement** | +/-4% |
| **Poids** | 18,00 kg |

