Fiche Produit

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE AVEC LECTURE DIRECTE, 3/4" - 160-800 NM

RÉFÉRENCE : **516.3650** EAN : **4042146284575**



- Précision de mesure : Tolérance ±4 % de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le contrôle du serrage à droite et à gauche
- Outil de contrôle de serrage avec cadran à aiguille
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Poignée ergonomique
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série individuel
- Fenêtre de lecture
- Livrées avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017

Affichage	Échelle (mécanique)
Attribut de fonction 1	avec cadran à aiguille
Carré d'entraînement en pouce	3/4"
Code EAN	4042146284575
Graduation en lb ft	10,0
Graduation Nm	25,00
Longueur totale L en mm	1180,0 mm
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage d'utilisation en Lbf-ft	120-600
Plage d'utilisation en Nm	160-800 Nm
Type de poignée	Poignée synthétique
Tolérance de déclenchement	+/-4%
Poids	4,50 kg

