Fiche Produit

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE AVEC LECTURE DIRECTE, 1" - 560-2800 NM

RÉFÉRENCE : **516.3660** EAN : **4042146284599**



- Précision de mesure : Tolérance ±4 % de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le contrôle du serrage à droite et à gauche
- Outil de contrôle de serrage avec cadran à aiguille
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Poignée ergonomique
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série individuel
- Fenêtre de lecture
- Livrées avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017

Affichage	Échelle (mécanique)
Attribut de fonction 1	avec cadran à aiguille
Carré d'entraînement en pouce	1"
Code EAN	4042146284599
Graduation en lb ft	40,0
Graduation Nm	50,00
Longueur totale L en mm	3200,0 mm
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage d'utilisation en Lbf-ft	400-2000
Plage d'utilisation en Nm	560-2800 Nm
Type de poignée	Poignée synthétique
Tolérance de déclenchement	+/-4%
Poids	21,00 kg

