Fiche Produit

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE 1/4" AVEC CODE COULEUR, 5-60CNM

RÉFÉRENCE : **516.3915** EAN : **4042146291061**



- Précision d'activation : ±6 % Tolérance de la valeur de consigne
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Avec ressort de déclenchement de précision
- Déclenchement sensitif clair
- Dépassement du réglage impossible
- Sans graduation - avec serrage préréglé
- Poignée ergonomique pour une transmission sûre du serrage
- Entraînement 6 pans d'après DIN 3126 - E 6,3
- sûr contre les électrostatiques
- Construction légère avec poignées en aluminium
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec déclaration de conformité pour le calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E) - avec équivalence nationale

Affichage	Sans
Attribut de fonction 1	Décharge électrostatique DES
Code EAN	4042146291061
Couleur	-
Dimension D1	25,0 mm
Dimension D2	10,0 mm
Longueur totale L1 en mm	102,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	40,0 mm
Norme	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage de réglage en cNm	5 - 60
Tolérance de déclenchement	+/-6%
Poids	94 g

