Fiche Produit

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE 1/4" À RÉGLAGE FIN, 20-120C NM

RÉFÉRENCE : **516.3930** EAN : **4042146554647**

- Tolérance de déclenchement : ±6 % tolérance de la valeur réglée et meilleure
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Déclenchement sensitif clair
- Dépassement du réglage impossible
- Retour automatique à la position de départ
- Sans graduation - avec serrage préréglé
- Poignée ergonomique pour une transmission sûre du serrage
- Entraînement 6 pans d'après DIN 3126 - E 6,3
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec déclaration de conformité pour le calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E) - avec équivalence nationale



Affichage	Sans
Attribut de fonction 1	Décharge électrostatique DES
Code EAN	4042146554647
Dimension D1	30,0 mm
Dimension D2	11,0 mm
Longueur totale L1 en mm	132,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	25,0 mm
Norme	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage de réglage en cNm	20 - 120
Plage de réglage Nm	0,2 - 1,2
Type de poignée	Poignée de caoutchouc
Tolérance de déclenchement	+/-5%
Poids	185 g

