Fiche Produit

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À SURCLIQUET À RÉGLAGE FIN, 4-10 NM

RÉFÉRENCE : **516.5001** EAN : **4042146546000**

- Tolérance de déclenchement ±4 % tolérance de la valeur réglée et meilleure
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour montage en série ou à la chaîne
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Déclenchement sensitif clair
- Dépassement du réglage impossible
- Retour automatique à la position de départ
- Sans graduation - avec serrage préréglé
- Grande longévité et temps d'utilisation élevé
- Très grande précision et grande fiabilité même dans des conditions d'utilisations intensives
- Poignée en caoutchouc ergonomique et agréable
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec déclaration de conformité pour le calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E) - avec équivalence nationale
- Livré avec clé de réglage de manivelle



Affichage	Sans
Carré d'entraînement en pouce	1/4"
Code EAN	4042146546000
Dimension D	15,5 mm
Hauteur H	34,3 mm
Longueur totale L en mm	182,5 mm
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage de réglage Nm	4-10
Plage d'utilisation en Lbf-ft	3-8
Type de poignée	Poignée bi-composant
Tolérance de déclenchement	+/-6%
Poids	230 g

