CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ALUTORQUEPRECISION 3/4" , 520-1000 NM, SERRAGE À DROITE, CARRÉ SIMPLE

RÉFÉRENCE : **516.5049** EAN : **4042146546239**



- Tolérence de déclenchement : ±3 % de la valeur réglée
- A utiliser dans tous les domaines industriels
- Avec fonction de déclenchement rapide par bouton poussoir selon les options
- Avec mécanisme de cliquet solide selon les options
- Utilisation simple - serrage rapide et sûr
- Carré simple ou double pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Double graduation en Nm et lbf-ft ou lbf-in pour un réglage précis
- Déclenchement sensitif et auditif lorsque le couple de serrage est atteint
- Verrouillage de sécurité
- Poignée ergonomique et agréable
- Léger, solide et très facile à entretenir
- Grande longévité et temps d'utilisation élevé
- Très grande précision et grande fiabilité même dans des conditions d'utilisations intensives
- Réglage du couple par actionnement de la manivelle imperdable sur la poignée
- Réglage agréable par une molette imperdable au design agréable située à l'extrémité de la poignée
- Prolongeable pour réduire la charge de travail de l'utilisateur
- Usure extrêmement faible grâce à la réduction de force avec le mécanisme à levier
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec certificat selon DIN EN ISO 6789:2003 - avec équivalence française

Carré d'entraînement en pouce	3/4"
Code EAN	4042146546239
Graduation en lb ft	10,0
Graduation Nm	10,00
Hauteur H	35,0 mm
L3 mm	762,0 mm
Lk en mm	1297
Longueur totale L1 en mm	812,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	1413,0 mm
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage d'utilisation en Lbf-ft	380-730

Fiche Produit

Plage d'utilisation en Nm	520-1000 Nm
Tiges / rallonges adaptées	516.5059
Tolérance de déclenchement	+/-3%
Poids	5,60 kg

