Fiche Produit

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ALUTORQUEPRECISION 1" , 750-2000 NM, SERRAGE À DROITE ET À GAUCHE, CARRÉ DOUBLE

RÉFÉRENCE : **516.5054** EAN : **4042146546284**



- Tolérence de déclenchement : ±3 % de la valeur réglée
- A utiliser dans tous les domaines industriels
- Avec fonction de déclenchement rapide par bouton poussoir selon les options
- Avec mécanisme de cliquet solide selon les options
- Utilisation simple - serrage rapide et sûr
- Carré simple ou double pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Double graduation en Nm et lbf-ft ou lbf-in pour un réglage précis
- Déclenchement sensitif et auditif lorsque le couple de serrage est atteint
- Verrouillage de sécurité
- Poignée ergonomique et agréable
- Léger, solide et très facile à entretenir
- Grande longévité et temps d'utilisation élevé
- Très grande précision et grande fiabilité même dans des conditions d'utilisations intensives
- Réglage du couple par actionnement de la manivelle imperdable sur la poignée
- Réglage agréable par une molette imperdable au design agréable située à l'extrémité de la poignée
- Prolongeable pour réduire la charge de travail de l'utilisateur
- Usure extrêmement faible grâce à la réduction de force avec le mécanisme à levier
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec certificat selon DIN EN ISO 6789:2003 - avec équivalence française

Carré d'entraînement en pouce	1"
Code EAN	4042146546284
Graduation Nm	50,00
Hauteur H	40,0 mm
L3 mm	925,0 mm
L4 mm	745,0 mm
Lk en mm	2218
Longueur totale L1 en mm	932,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	2353,0 mm
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage d'utilisation en Nm	750-2000 Nm

Fiche Produit

Tiges / rallonges adaptées	516.5057+58
Tolérance de déclenchement	+/-3%
Poids	11,60 kg

