CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À EMMANCHEMENT GRANDE CAPACITÉ, 9X12 MM, 20-100 NM

RÉFÉRENCE : **516.5065** EAN : **4042146545836**



- Tolérance de déclenchement : ±3 % Tolérance de la valeur d'échelle réglée et meilleure
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- À utiliser dans tous les domaines industriels
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Double graduation en Nm et lbf-ft ou lbf-in
- Double et fine graduation en Nm et lbf-ft ou lbf-in pour plus de précision
- Déclenchement sensitif et auditif
- Réglage précis en tournant la poignée
- verrouillage sûr à la poignée
- Grande longévité et temps d'utilisation élevé
- Très grande précision et grande fiabilité même dans des conditions d'utilisations intensives
- Avec verrouillage des outils d'emmanchement en 9 x 12 ou 14 x 18
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec déclaration de conformité pour le calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E) - avec équivalence nationale

Affichage	Échelle (mécanique)
Code EAN	4042146545836
Dimension D	20,0 mm
Dimension D2	17,7 mm
Emmanchement en mm	9x12
Graduation en lb ft	0,4
Graduation Nm	0,50
Hauteur H	27,4 mm
Lk en mm	373
Longueur totale L en mm	403,0 mm
Norme	DIN EN ISO 6789-1:2017
Plage de réglage Nm	20-100
Plage d'utilisation en Lbf-ft	16.6-71.9
Type de poignée	Poignée métallique

Fiche Produit

Profil 1	Logement carré
Sk en mm	17,5
Tolérance de déclenchement	+/-3%
Poids	1,30 kg



