Fiche Produit

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À EMMANCHEMENT GRANDE CAPACITÉ, 14X18 MM, 40-200 NM

RÉFÉRENCE : **516.5068** EAN : **4042146545867**



- Tolérance de déclenchement : ±3 % Tolérance de la valeur d'échelle réglée et meilleure
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- À utiliser dans tous les domaines industriels
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Double graduation en Nm et lbf-ft ou lbf-in
- Double et fine graduation en Nm et lbf-ft ou lbf-in pour plus de précision
- Déclenchement sensitif et auditif
- Réglage précis en tournant la poignée
- verrouillage sûr à la poignée
- Grande longévité et temps d'utilisation élevé
- Très grande précision et grande fiabilité même dans des conditions d'utilisations intensives
- Avec verrouillage des outils d'emmanchement en 9 x 12 ou 14 x 18
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec déclaration de conformité pour le calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E) - avec équivalence nationale

Affichage	Échelle (mécanique)
Code EAN	4042146545867
Dimension D	30,0 mm
Dimension D2	25,4 mm
Emmanchement en mm	14 x 18
Graduation en lb ft	0,7
Graduation Nm	1,00
Hauteur H	32,4 mm
Lk en mm	474
Longueur totale L en mm	503,0 mm
Norme	DIN EN ISO 6789-1:2017
Plage de réglage Nm	40-200
Plage d'utilisation en Lbf-ft	33-144
Type de poignée	Poignée métallique

Fiche Produit

Profil 1	Logement carré
Sk en mm	25,0
Tolérance de déclenchement	+/-3%
Poids	1,45 kg



