# Fiche Produit

# CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE GRANDE CAPACITÉ 1" , 300-1500 NM

RÉFÉRENCE : **516.5160** EAN : **4042146545980**




- Tolérance de déclenchement : ±3 % de la valeur réglée
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Utilisable dans différents domaines
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Déclenchement sensitif et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Cliquet réversible 72 dents
- Avec système d'éjection des douilles
- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Verrouillage sûr à la poignée
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série individuel
- Livrée avec un certificat de calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E)

| | |
|---|---|
| **Affichage** | Échelle (mécanique) |
| **Attribut de fonction 1** | réversible |
| **Carré d'entraînement en pouce** | 1" |
| **Code EAN** | 4042146545980 |
| **Dents** | 24 dents |
| **Dimension D** | 70,0 mm |
| **Dimension D1** | 34,1 mm |
| **Graduation en lb ft** | 14,7 |
| **Graduation Nm** | 10,00 |
| **Hauteur H** | 34,5 mm |
| **Longueur totale L en mm** | 1850,0 mm |
| **Norme** | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| **Plage de réglage Nm** | 300-1500 |
| **Plage d'utilisation en Lbf-ft** | 258-1070 |
| **Type de poignée** | Poignée métallique |
| **Tolérance de déclenchement** | +/-3% |

# Fiche Produit

| | |
|---|---|
| **Poids** | 10,51 kg |

