

**Marquage monture (UE)**

Mod.516 U EN166 FT CE

Marquage verre (UE)

2C-1.2 U 1 FT CE

Conditions de visibilité

Luminosité standard, Faible luminosité

Technologie des verres

Anti-rayures, UV380

Couleur du verre

Incolore

Matériau des verres

Polycarbonate

Couleur de la monture

Incolore/Vert

Normes

EN166, EN170

Numéro d'échelle

(2C-1.2)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Exigences en optionRésistance aux impacts à températures extrêmes
-5 °C/+55 °C (T)**Classe optique**

Classe optique (1)

Poids

24g

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/516/516-clear-1/>



01.

BRANCHE AU DESIGN RÉNOVÉ POUR
UNE PLUS GRANDE ERGONOMIE

02.

MODÈLE ENVELOPPANT QUI
GARANTIT UNE TRÈS HAUTE
PROTECTION LATÉRALE

03.

PONT NASAL ANATOMIQUE EN
CAOUTCHOUC SOUPLE

04.

BRANCHES À CAMBRE EN
CAOUTCHOUC HYPOALLERGÉNIQUE
COLORÉ

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163