Fiche Produit

CHARGEUR DE BATTERIE 12/24 V 25 A / 12,5 A

RÉFÉRENCE : **550.1745** EAN : **4042146579718**



- Adapté pour 12 V et 24 V
- Adapté pour les batteries 12 volts (plomb, gel, alphaline, AGM, EFB START and STOP, VRLA...)
- Charge automatique à 9 cycles
- Protection contre les surtensions ou l'inversion de polarité
- Maintien de charge par impulsion
- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- Pinces crocodiles incluses
- Affichage LED à 3 niveaux
- Boîtier en polyéthylène

Utilisation : motos, VL, utilitaires, camping-cars, bateaux, chariots élévateurs et engins agricoles

Code EAN	4042146579718
Hauteur en mm	75,0 mm
Largeur en mm	170,0 mm
Longueur totale en mm	250,0 mm
Norme	IP20
Outillage pour	Nass-, Gel-, AGM und MF Bleisäurebatterien
Plage de fréquence	50
Tension d'alimentation	220-240V AC, 50/60HZ
Tension de charge	14,4V - 25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V)
Type de câble	H05RN-F 2x1,0 mm²
Poids	2,00 kg