

AS 504 - Spécifications techniques



Description

AS 504 est un pneu agro-industriel essentiellement conçu pour les opérations de travail de la terre, de manutention de matériaux et les outils agricoles. Ce pneu qui se distingue de par ses excellentes propriétés d'auto-nettoyage et par une adhérence améliorée, est idéal pour les remorques aux champs et les chargeurs télescopiques. AS 504 est disponible en différentes versions pour répondre aux exigences spécifiques de l'utilisateur : une version « HD » avec mélange particulièrement résistant aux coupures et déchirures, tandis que une version « spécial » avec une carcasse renforcée qui assure un cycle de vie plus long.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agriculture: Chargeuse télescopique, Remorque des champs
Industriel: Chargeuse télescopique

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	420/55 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	133 A8
LI/SS FREE ROLLING	145 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	16
Section Width (mm)	430
Overall Diameter (mm)	910
Static Loaded Radius (mm)	407
Rolling Circumference (mm)	2712
Rim Rec	13.00
ECE	E11-106R-003302

Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.50
10 FR	4060
25 FR	3450
30 FR	3250
40 FR	2900
10 DW	2885
25 DW	2450
30 DW	2305
40 DW	2060

Printed on 20/05/2021 14:07

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..