

Fiche technique du produit

9040 P-3

EAN-No. 4000896209644



Longueur : 255 mm ·



Utilisation :

Élimination rapide des copeaux ou d'autres corps étrangers notamment aux endroits difficilement accessibles

- Bruit extrêmement réduit
- Puissance de soufflage élevée
- Non bloquant
- Ø du tube : 8 mm
- Tube de soufflage et arbre en acier
- 2003/10/CE maximum 85 dB
- OSHA 1910.95 (b) maximum 90 dB 8 h
- OSHA STD 1-13.1, maximum 30 PSI lorsque bloqué
- Certifié SUVA
- Utilisation sur les machines, dans les ateliers, pour le travail du bois, dans les ateliers de bricolage
- Poignée, levier de tirage et soupape en plastique acétalique
- Joints et joints toriques en nitrile
- Ressort en acier à ressort trempé
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Pression de service (bar) : 6
- Pression de service max. [bar]: 12 bar
- Made in EU ##
- Dimensions: 255 mm
- Poids net (kg): 0,1 kg
- Champ de température de service: -10°C – 80°C
- Niveau de pression acoustique: 76,8 dB(A) Lp A
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 245 l/min (4,1 l/sec)

Numéro d'article

9040 P-3