

Fiche technique du produit

900 SZ 6-36

EAN-No. 4000896225361



Taille 36 mm · 1 1/2" · ·



- La manœuvre par adaptateur à chocs, par ex. HAZET 1003S-2 ou une douille s 24 mm, permet une transmission de force élevée grâce à un entraînement optionnel $\frac{3}{4}$ " (20 mm)
- Manœuvre de pose d'écrou de l'arbre d'essieu
 - **BMW** Série°3 · Série°5 · Série°7 · Z3 · M3 · **VW** Polo année 2001 → · **SEAT** Ibiza année 2002 →
 - **VW** Golf Plus 1,9 l TDi année 2005 → · Polo 5
- Raccord de moyeu de roue sur l'essieu avant de **RENAULT** Twingo 3 et **SMART** (453) Fortwo / Forfour année 2014 →
- Le 6 pans sur la douille permet l'adaptation à un entraînement de $\frac{3}{4}$ " (20 mm)
- Exécution courte
- Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d'arrêt et encoche pour joint torique
- Surface : phosphatée, huilée
- ≈ DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Entraînement : 1 1/2" ·
- Sortie :
- Taille: 36 mm
- Dimensions: 60 mm
- Diamètre d1 (à la sortie): 50 mm
- Diamètre d2 (à l'entraînement): 27 mm
- Pour utilisation avec machines

Numéro d'article

900 SZ 6-36