

603 - Welding 5 Glass

Code: 603.03.00.50

Date: 15-04-25

1/2



Marquage monture (UE)

U EN166 FT CE U EN175 F CE

Marquage verre (UE)

2-1.2 U 1 FT CE (lens) 5 U 1 CE (flip up lens)

Technologie de la monture

Flip-up

Conditions de visibilité

Soudage

Technologie des verres

UV380

Couleur du verre

Vert

Matériau des verres

Verre

Couleur de la monture

Vert

Normes

EN166, EN169, EN170, EN175

Numéro d'échelle

(2-1.2), Soudage (W5)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Exigences en option

Résistance aux impacts à températures extrêmes
-5 °C/+55 °C (T)

Classe optique

Classe optique (1)

Poids

144g polycarbonate, 140g verre

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/goggles/603/603-welding-ir-5-glass/>



01.

SANGLE ÉLASTIQUE EN TISSU

02.

FLIP BASCULANT À 90°, SUPPORTE
LES FILTRES DE SOUDAGE DE 50 MM
DE DIAMÈTRE

03.

SYSTÈME D'AÉRATION INDIRECTE À
QUATRE VALVES

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163