

Fiche technique du produit

1016 LG

EAN-No. 4000896276929



1130 mm · 20 3/4"



- Extensible en continu entre 730 et 1130 mm (sans point d'arrêt préfixé)
- Couple maximal : 1800 Nm
- Long bras de levier pour un travail puissant et un couple plus élevé avec dépense de force faible
- Travail en toute sécurité sans tube de rallonge
- Fixation simple par écrou de serrage maniable
- Le manche anti-rotation garantit une transmission optimale de la force sans glissement

Exemples d'application :

- Industrie et construction d'équipements :
 - Montage de machines avec des dimensions de vissage élevées
 - Maintenance de presses, rouleaux, pompes et turbines
- Technique pour véhicules utilitaires :
 - Écrous de roue sur camions, bus et véhicules de transport
 - Liaisons vissées sur essieux, châssis et cadres
- Machines agricoles et forestières :
 - Maintenance de tracteurs, machines de récolte et processeurs à bois
 - Vissages de grande taille sur les composants du système hydraulique et les essieux
- Machines de construction et équipements lourds :
 - Excavatrices, chargeuses sur roues, grues, compresseurs
 - Montage/service sur transmissions, châssis, bras hydrauliques
- Véhicule de tourisme :
 - Composants d'essieu et de châssis
 - Moteur et montage de transmission
- Construction en acier / construction métallique :
 - Vissages de supports, éléments d'assemblage et brides de grande taille
 - Montage d'éléments de construction lourds
- Installations d'énergie :
 - Éoliennes (par ex. pales, segments de tour)
 - Centrales électriques, tuyauteries de grande taille, raccords à bride
- Construction de bateaux et offshore :
 - Raccords vissés de grande taille dans la salle des machines
 - Maintenance d'équipements portuaires et de ponts
- Nombre de dents : 32 (Angle de manœuvre 11,25°)
- Bille de retenue
- Manche bimatière HAZET · Antidérapant · Sécurité renforcée · Maniement optimal
- Surface : chromée
- DIN 3122, ISO 3315

Fiche technique du produit

1016 LG

EAN-No. 4000896276929



- Made In Germany
- Sortie : 20 3/4"
- Dimensions: 1130 mm
- Longueur I1: 730 mm
- Utilisation manuelle

Numéro d'article	1016 LG
Poignée	Manche bimatière HAZET · Antidérapant · Sécurité renforcée · Maniement optimal



1013-1



1016 • 20 3/4"