

Fiche technique du produit

6106-1 CT

EAN-No. 4000896173167



Longueur : 197 mm · Plage de couple min.-max.: 1 – 6 Nm · Précision: 4 % · $\frac{6.3}{16}$



- Sûre :
 - Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
 - Audible (grâce à un clic)
- Réglage de la valeur du couple de serrage souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
- Construction particulièrement fine grâce à la douille de traction à ressort pour le verrouillage des valeurs de réglage
- **Précision ± 2 % de la valeur lue sur l'échelle** (6106-1CT : ± 4 %) (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
- Pour les moteurs, boîtes de vitesses, industrie, machines, construction de modèles
- Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Sortie : $\frac{6.3}{16}$
- Dimensions: 197 mm
- Poids net (kg): 0,3 kg
- Utilisation manuelle
- Plage de couple min.-max.: 1 – 6 Nm
- Précision: 4 %
- Graduation de l'échelle (Nm): 0,1 Nm
- Force de manœuvre min.-max. kg: 0,7 – 4,4 kg
- Nombre de dents : 90 (Angle de manœuvre 4°)
- Épaisseur de tête a: 10,2 mm
- Largeur de tête b: 24 mm
- **Plus de remise en position** : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Outils dynamométriques dans l'industrie

Numéro d'article

6106-1 CT