

FLEXIBLE DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS, DN 6, 20 M, 250 BAR

Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").



Référence	6.390-030.0
-----------	-------------

Caractéristiques techniques

Code EAN	4002667205572
Pression maximum	bar 250
Filetage du raccord	M22 x 1,5
Longueur	m 20
Poids avec emballage	kg 3

Flexible haute pression en caoutchouc et acier tressé

- Facilite le nettoyage des conduites - espaces confinés accessibles.
- Résistance à l'usure élevée et longue durée de vie.
- Jusqu'à 250 bar

Connexion : 1/8"

- Compatible avec les buses de nettoyage de canalisations.

APPAREILS COMPATIBLES

- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4St
- HD 6/15 G Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/25 G Classic
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I