

Fiche technique du produit

9033 P-8

EAN-No. 4000896190515



Longueur : 371 mm



Utilisation :

Pour couper la tôle et l'acier, dans les endroits d'accès difficiles

- Tête de ponçage extra-plate – seulement 46 mm
- Particulièrement approprié pour les endroits difficiles d'accès, p. ex. pour séparer les colliers du tuyau d'échappement à l'état monté
- Vibrations réduites
- Ajustage rapide sans outils du carter de protection
- Bouton de blocage de la sortie (blocage de la broche) pour le remplacement aisé des disques
- Plateau de ponçage $\varnothing \frac{3}{8}$ " (10 mm)
- Avec 1 disque à tronçonner 100 x 0,8 x 9,53 mm
- Vis pour fixation des corps abrasifs : classe de résistance 12,9
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique: 100,5 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 3,65 m/s²
- Puissance watts: 700 Watt
- Poignée isolée contre le froid
- Dimensions: 371 mm
- Poids net (kg): 1,7 kg
- Niveau de pression acoustique: 89,5 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 14000
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Numéro d'article	9033 P-8
Poignée	Poignée isolée contre le froid