



Gamme : Neo Duo

Réf : 64762 - NEO DUO® simple mural 7/11 sec 3l/min ANIS



Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

Fonctionnement:

- Déclenchement souple et intuitif par action de levier sur la manette ergonomique vers le haut et/ou le bas
- Adapté pour PMR, enfants ou personnes âgées

Débit :

- 3l/min à 3 bar avec aérateur régulé intégré anti-tarte - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

Durée d'écoulement :

- Temporisation courte : 7 secondes (± 3 secondes)- manette vers le haut (mouillage)
- Temporisation longue : 11 secondes (± 3 secondes)- manette vers le bas (rinçage)
- Temporisations modifiables sur les 2 positions avec 7, 11 ou 15 sec (± 5 secondes)

Alimentation hydraulique :

- M G 1/2" x 15mm pour eau froide ou pré-mitigée

Matière et finition:

- Corps et capot en laiton | Finition chromée
- Manette ergonomique en polymère technique bi-injection | Finition anis

Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Livré avec :

- 1 Joint filtre
- 1 repère de couleur autocollant

Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Certifié NF Classe acoustique I

