

EARTHMAX SR 412 - Spécifications techniques



Description

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) est un pneu radial All Steel (Tout Acier) spécialement conçu pour les tombereaux articulés, les chargeurs et les bulldozers. Le dessin unique de la bande de roulement d'une profondeur E-4 assure une excellente traction et une résistance particulière à la chaleur. Grâce à la carcasse et les ceintures All Steel, EARTHMAX SR 412 permet de transporter des charges lourdes, en offrant une excellente stabilité et une résistance exceptionnelle aux déchirures et crevaisons. EARTHMAX SR 412 est réalisé avec une épaule en forme de carré qui assure un contact optimal avec le terrain et une manœuvrabilité exceptionnelle.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

OTR: Tombereau articulé, Bulldozer, Chargeur

<i>Version</i>	CUT RESISTANT COMPOUND
<i>Type</i>	TL
<i>Tyre Size</i>	750/65 R 25 (30/65 R 25)
<i>LI/SS</i>	190 B/202 A2

Dimensions International Standard

<i>TKPH</i>	229
<i>Overall Width (mm)</i>	780
<i>Overall Diameter (mm)</i>	1602
<i>Static Loaded Radius (mm)</i>	715
<i>Rolling Circumference (mm)</i>	4838
<i>Rim Rec</i>	24.00/3.0
<i>Rim Alt</i>	22.00/3.0, 25.00/3.0
<i>Star Rating</i>	**/*
<i>TRA Code</i>	E4/L4

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75
50	9500	9750	10300	10600
10	13200	14000	14500	15000

Printed on 26/05/2021 13:56

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..