Fiche technique du produit
7902 E EAN-No. 4000896**150229**

L x l x h : 160 mm x 120 mm x 132,5 mm · Plage de couple min.-max.: 50 – 1100 Nm · ⬢

Utilisation :
Vérification simple et rapide des clés dynamométriques

- Utilisation simple et intuitive
- Grand écran avec chiffres de 17 mm
- Fonction feux tricolores pour l'évaluation de la valeur mesurée AVEC signal acoustique
- Plage de mesure calibrée dans le sens de rotation à droite
- Écart d'affichage maximal :
  50 – 110 Nm, précision ± 2 % / ± 1 chiffre
  110 – 1100 Nm, précision ± 1 % / ± 1 chiffre
- Logement six pans extérieurs fixe · taille 27 mm
- Affichage du couple commutable en Nm · kgfm · kgfcm · lbf.ft · lbf.in · ft.lb · in.lb
- Sélection des unités souhaitées configurable
- Matériel de fixation (non compris dans la livraison) : vis à 6 pans intérieurs ISO 4762 – M10 – 12.9
- Poids brut, coffret plastique et accessoires inclus, env. 5 kg
- Saisie facile de jusqu'à 15 valeurs cibles différentes et de la précision autorisée correspondante dans une plage de ± 1 % à ± 15 %
- Affichage numérique · 3 méthodes de mesure
  – Reconnaissance automatique du point d'inflexion (First Peak · Clic)
  – Mesure de la valeur de crête (Final Peak · Dial)
  – Valeur de mesure / d'affichage en continu (Track)
- Triple signalisation du résultat de la mesure :
  – Affichage des chiffres en taille de 17 mm
  – Fonction feux de signalisation pour l'évaluation de la valeur du couple de serrage (jaune = trop faible · vert = OK · rouge = trop élevé)
  – Signal acoustique
- Boîtier robuste en aluminium pour une utilisation en atelier, surface avec revêtement en poudre
- Grand écran LCD avec rétroéclairage, à fort contraste lumineux et facile à lire
- Fonction de contrôle rapide avec réinitialisation automatique, sans valeur cible ni précision, sans évaluation
- Compatible avec le logiciel de contrôle HAZET Torque-Testing 7930D
- Prise micro USB pour l'alimentation électrique et le transfert de données
- Possibilité de travaux autonomes grâce à une batterie externe (5 volts · 1 ampère)
  – Consommation maximale de courant : 0,5 Wh · efficacité énergétique niveau 6

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Fiche technique du produit
7902 E EAN-No. 4000896**150229**

- Degré de protection IP 40, écran et clavier à membrane protégés contre les éclaboussures d'eau
- 10 langues de menu réglables : allemand · anglais · français · espagnol · italien · danois · finlandais · suédois · norvégien · portugais
- Compris dans la livraison :
  – Adaptateur d'alimentation USB 90 – 264 volts courant alternatif (CA) pour 47 – 63 Hz, tension de sortie : 5 volts · 1 ampère · USB 2.0 connecteur A – adaptateurs de prise secteur inclus pour UE · UK · USA · AUS
  – Câble (2 m) USB 2.0 connecteur A – USB 2.0 connecteur micro-B
  – Certificat d'étalonnage et courte notice d'utilisation (mode d'emploi détaillé à télécharger en ligne)
  – Fixation stable sur l'établi
- Entraînement : ⬢
- Dimensions: 160 mm x 120 mm x 132.5 mm
- Poids net (kg): 3,3 kg

Vous trouverez le logiciel actuel pour cet article sur hazet.de → Logiciel et pièces de rechange → Téléchargements

Numéro d'article	7902 E

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY