

Fiche technique du produit

6391-10

EAN-No. 4000896208951



Longueur : 124 mm · Plage de couple min.-max.: 1 – 10 Nm · Précision: 6 % · 



Utilisation :

Particulièrement appropriée à l'utilisation industrielle et dans la fabrication en série

- Particulièrement maniable grâce à l'exécution courte
- **Précision $\pm 2\%$ (6391-10 : 6 %) de la valeur réglée** (dans le sens de serrage)
Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
- Utilisation universelle grâce au connecteur, pour l'intégration d'attaches mâles
- **Valeur réglable de manière fixe**
- Particulièrement appropriées à l'utilisation dans la fabrication industrielle en série
- Réglage de la valeur du couple désirée avec la clé combinée 6399 en combinaison avec l'appareil de contrôle HAZET 7901E · 7902E · 7903E ou un autre appareil approprié.

Toutes les clés de cette série (HAZET 6391-6392) sont sans échelle graduée

- Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Sortie : 
- Dimensions: 124 mm
- Utilisation manuelle
- Plage de couple min.-max.: 1 – 10 Nm
- Précision: 6 %
- Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 121,00 – 121,00 Nm
- Force de manœuvre min.-max. kg: 0,8 – 8,4 kg
- Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 19,5 mm
- Épaisseur de tête a: 17 mm
- Largeur de tête b: 22 mm

Numéro d'article

6391-10