


Gamme : Neo Duo

Réf : 68050 - NEO DUO® mitigeur sur plage 7/11 sec 3l/min GRIS



Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

Fonctionnement:

- Déclenchement souple et intuitif par action de levier sur la manette ergonomique vers le haut et/ou le bas
- Adapté pour PMR, enfants ou personnes âgées

Débit :

- 3l/min à 3 bar avec aérateur régulé intégré anti-tarte - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

Durée d'écoulement :

- Temporisation courte : 7 secondes (± 3 secondes)- manette vers le haut (mouillage)
- Temporisation longue : 11 secondes (± 3 secondes)- manette vers le bas (rinçage)
- Temporisations modifiables sur les 2 positions avec 7, 11 ou 15 sec (± 5 secondes)

Alimentation hydraulique :

- Flexibles G 3/8" (12x17)

Matière et finition:

- Corps et capot en laiton | Finition chromée
- Manette ergonomique en polymère technique bi-injection | Finition grise et noire

Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée (à 38°C pour une eau froide à 15°C/3 bar et une eau chaude à 60°C/3 bar)

Livré avec :

- 2 Flexibles PEX avec clapet anti-retour NF et écrou tournant
- 2 Robinets d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 1 Joint d'embase
- 1 bride de fixation

Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

