



Diadora Utility

GLOVE MDS MASTER BOA LOW S3S FO HRO SR SC ESD

Calzatura di sicurezza bassa S3S

Colore: BLACK

Item: 701.182331_80013

Taglie: 38/48



TECNOLOGIE



BOA Fit
Lacing System

MASS DAMPER

Mass
Damper

TPU

TPU
Protection

#WEAVE

WEAVE

ALUMINIUM
TOE

Aluminium
Toe

NITRILE
RUBBER

Nitrile Rubber
Outsole

K SOLE

K-Sole
Textile

ERGONOMIC
SUPPORT

Ergonomic
Support

REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Sistema di allacciatura micrometrica BOA Fit, con cavo in acciaio. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Mass Damper System. Fodera Air Mesh con antiscaldante in microfibra. Plantare anatomico microforato antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

Ideale per

- Artigianato
- Industria e officina

CARATTERISTICHE



Tomaia

Pelle Nubuck idrorepellente



Plantare

Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi



Intersuola

PU con MASS DAMPER SYSTEM



Battistrada

Gomma nitrilica di cui il 15-20% di gomma riciclata, FO HRO SR



Article: 701.182331 80013

Tailles: 38/48

TECHNOLOGIES



#WEAVE



K SOLE



**BOA Fit
Lacing System**

Mass Damper

TPU Protection

WEAVE

Alumini
Toe

**Nitrile Rubber
Outsole**

**K-Sole
Textile**

Ergonomic Support

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydrofuges, en cuir bovin nubuck. Système de laçage micrométrique BOA Fit avec câble en acier. Support ergonomique du talon et protection du bout en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie Mass Damper System. Doublure Air Mesh avec anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté anatomique microperforée, antistatique et amovible en mousse PU recyclée à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

Idéal pour

- Artisanat
- Industrie et atelier

CARACTÉRISTIQUE



Tige

Cuir Nubuck hydrofuge



**Semelle
de propriété**

Semelle de propreté
anatomique amovible
en mousse de polyuréthane
traitée aux charbons actifs



Semelle intercalaire

Polyuréthane avec
MASS DAMPER SYSTEM



Semelle

Caoutchouc nitrile FO HRO SR
dont 15-20% de caoutchouc
recyclé



Diadora Utility

GLOVE MDS MASTER BOA LOW S3S FO HRO SR SC ESD

Calzado bajo de seguridad S3S

Color: BLACK



Artículo: 701.182331_80013

Tamaños: 38/48

TECNOLOGÍAS



BOA Fit
Lacing System

MASS DAMPER

Mass
Damper



TPU
Protection

#WEAVE

WEAVE



Aluminium
Toe



Nitrile Rubber
Outsole

K SOLE



K-Sole
Textile



Ergonomic
Support

REQUISITOS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPCIÓN

Calzado bajo de seguridad S3S repelente al agua de nobuk vacuno. Sistema de atado micrométrico BOA Fit, con cable de acero. Soporte ergonómico del talón y protección de la punta de TPU. Puntera de aluminio 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE. Ajuste 11. Tecnología Mass Damper System. Forro de Air Mesh con antidescalzante de microfibra. Plantilla anatómica microperforada, antiestática y extraíble en espuma de PU expandido reciclado de celdas abiertas y transpirable con carbones activos. ESD.

Ideal para

- Artesanía
- Industria y Taller

CARACTERÍSTICAS



Empeine

Nobuk vacuno repelente al agua



Plantilla

Plantilla anatómica, antiestática y extraíble en espuma de PU reciclado de celdas abiertas y transpirable con carbones activos




Entresuela

PU con MASS DAMPER SYSTEM



Suela

Goma de nitrilo con un 15-20% de goma reciclada FO HRO SR



Nitrilkautschuk FO HRO SR,
davon 15-20 % recycelter
Kautschuk



Diadora Utility
GLOVE MDS MASTER BOA LOW
S3S FO HRO SR SC ESD
Low-cut S3S safety shoes

Color: BLACK

Item: 701.182331_80013
Sizes: 38/48



TECHNOLOGIES



BOA Fit
Lacing System

MASS DAMPER

Mass
Damper



TPU
Protection

#WEAVE

WEAVE



Aluminium
Toe



Nitrile Rubber
Outsole

K SOLE

K-Sole
Textile



Ergonomic
Support

REQUIREMENTS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

Water-repellent low-cut S3S safety shoes in cowhide nubuck. BOA Fit micro-metric lacing system with steel wire. TPU toe cap and ergonomic heel support. 200J aluminium toe cap. Anti-puncture K-SOLE insert. Width 11. Mass Damper System technology. Air Mesh lining with non-slip microfibre insert. Removable ergonomic antistatic and micro-perforated insole in recycled open cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon. ESD.

Ideal for

- Craftsmanship
- Industry and Workshops

MATERIALS



Upper

Water-repellent Nubuck leather



Insole

Removable ergonomic antistatic insole in recycled open cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon.



Midsole

PU with MASS DAMPER SYSTEM



Sole

FO HRO SR nitrile rubber, of which 15-20% recycled rubber