

AGRIMAX RT 765 - Spécifications techniques



Description

AGRIMAX RT 765, un pneu de la série 70 de BKT, est idéal pour équiper les tracteurs les plus modernes utilisés dans les applications lourdes, telles que traitements de terrains, déplacements aux champs et sur route, vendange et pulvérisations. La large zone de contact garantit une traction et un confort optimaux sur toutes les surfaces et à tout moment. Le pneu se distingue de par ses excellentes qualités d'autonettoyage et le compactage du sol réduit. Deux tailles sont disponibles avec la technologie de ceintures en acier.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agriculture: Pulvérisateur , Tracteur , Machine à vendanger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	320/70 R 20
LI/SS	123 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	319
Overall Diameter (mm)	982
Static Loaded Radius (mm)	445
Rolling Circumference (mm)	2938
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9 ; W 11
ECE	E4-106R-000644
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	730	840	965	1085	1210	1335	1445	1550
40	730	840	965	1085	1210	1335	1445	1550
30	785	900	1030	1165	1295	1430	1545	1660
10 LT	980	1125	1290	1460	1625	1790	1935	2080
10 HT	785	900	1030	1165	1295	1430	1545	1660

Printed on 20/05/2021 10:20

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..