

Fiche technique du produit

2152-610

EAN-No. 4000896268542



L x l x h : 34 mm x 60 mm x 175 mm



Utilisation :

Mesure de la tension · Courant · Résistance

- Manipulation simple grâce au tableau de commande clair et à l'écran LCD éclairé
- Extra court (175 mm) pour une utilisation dans des espaces étroits
- Trois instruments de mesure en un
 - Pince ampèremétrique
 - Multimètre
 - Testeur de tension (sans contact)
- Mesure du courant alternatif (CA) · courant continu (CC) sans coupure de ligne
- Fonction NCV (Non-Contact Voltage)
- Catégorie de mesure CAT III 300 V · CAT II 600 V
- Mesure de capacité jusqu'à 20 μ F
- Ouverture de pince $\varnothing$ 17 mm
- Multimètre : test de continuité · test de diode · Data Hold · fonction d'arrêt automatique (15 minutes)
- Housse de rangement · étui (protège des dommages dus à la chute · aux poussières)
- Jeu de câble de mesure CAT III inclus
- Convient pour la mesure du courant de repos car les petits courants à partir de 1 mA peuvent être détectés
- Courant alternatif (CA) **Tension** :
 - 2 volts $\pm(1 \% +3 D)$: 1 mV
 - 20 volts $\pm(1 \% +3 D)$: 10 mV
 - 200 volts $\pm(1 \% +3 D)$: 100 mV
 - 600 volts $\pm(1,2 \% +3 D)$: 100 mV
- Courant alternatif (CA) **Courant** :
 - 2 ampères $\pm(3 \% +10 D)$: 1 mA
 - 20 ampères $\pm(2,5 \% +8 D)$: 10 mA
 - 100 ampères $\pm(2,5 \% +10 D)$: 100 mA
- Courant continu (CC) **Tension** :
 - 200 mV $\pm(0,7 \% +5 D)$: 0,1 mV
 - 2 volts $\pm(0,7 \% +3 D)$: 1 mV
 - 20 volts $\pm(0,7 \% +3 D)$: 10 mV
 - 200 volts $\pm(0,7 \% +3 D)$: 100 mV
 - 600 volts $\pm(0,7 \% +3 D)$: 1 volt
- Courant continu (CC) **Courant** :
 - 2 ampères $\pm(2 \% +8 D)$: 1 mA
 - 20 ampères $\pm(2 \% +3 D)$: 10 mA
 - 100 ampères $\pm(2 \% +3 D)$: 100 mA
- Mesure de résistance :
 - 200 Ω $\pm(1 \% +2 D)$ 0,1 Ω
 - 2 k Ω $\pm(1 \% +2 D)$ 1 Ω
 - 20 k Ω $\pm(1 \% +2 D)$ 10 Ω

Fiche technique du produit

2152-610

EAN-No. 4000896268542



200 k Ω $\pm$ (1 % +2 D) 100 Ω

2 M Ω $\pm$ (1,2 % +3 D) 1 k Ω

20 M Ω $\pm$ (1,2 % +3 D)

- Dimensions: 34 mm x 60 mm x 175 mm
- Poids net (kg): 0,17 kg

Numéro d'article

2152-610