


Gamme : Mastermix

Réf : 75948 - MASTERMIX mitigeur thermostatique douche applique sortie basse butée 41°C



Les "plus" produits

- TECHNOLOGIE BREVETEE MASTERMIX
- Certifié NF Classement Médical : E.C.A.U.M. : E0 Ch2 A1 U3
- Association innovante d'une cartouche céramique spécifique et d'une cartouche thermostatique : sécurité et fiabilité.
- Sans intercommunication EFS/ECS
- Sans clapet anti-retour
- Corps froid : isolation anti-brûlure
- Corps à intérieur lisse : limite le risque de développement bactérien (légionelles, pseudomonas...)
- Intuitivité des organes de commande
- Butée de température (41°C) et réglage de butée maximum de débit
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Montage et maintenance simples et rapides
- Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les services techniques
- Raccords excentriques avec vannes d'arrêt 1/4 de tour intégrées au produit
- Corps avec accostage à la cloison : nettoyage optimisé de l'ensemble des surfaces de contact

Sécurité anti-brûlure

- Volant de température avec butée de température à 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.
- Coupure de l'ECS en cas de coupure EFS, conforme à la NF EN 1111.

Sécurité anti-prolifération bactérienne

- Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique, réalisé par l'association d'une cartouche céramique spécifique et d'une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.

Modèle

- Mitigeur de douche, sortie basse, mural applique
- Entraxe 150 mm (+/-) 10 mm
- Cartouche céramique et cartouche thermostatique conforme NF EN 1111

Débit

- Réglé usine à 9 L/min à 3 bar
- Débit réglable 6, 8, 9 ou 12 l/min à 38°C à 3 bar équilibré

Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

Matériaux

- Zamak chromé.

Raccordement

- Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation
- Raccord M G 1/2 pour attente F 1/2 intégrée à la cloison
- Entraxe 150 +/-10mm intégrant robinets d'arrêt, filtration et raccord acoustique (livrés).

Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication.
- 3 ans pour la cartouche thermostatique.

