

Fiche technique du produit

6291-2 CT

EAN-No. 4000896026104



Longueur : 389 mm · Plage de couple min.-max.: 20 – 120 Nm · Précision: 2 % · 



- Connecteur pour l'intégration d'attaches mâles
- **Précision $\pm 2\%$ de la valeur lue sur l'échelle** (dans le sens de serrage)
Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
- Sûre :
 - Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
 - Audible (grâce à un clic)
- Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
- Réglage de la valeur du couple de serrage souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
- Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Sortie : 
- Dimensions: 389 mm
- Poids net (kg): 0,85 kg
- Utilisation manuelle
- Plage de couple min.-max.: 20 – 120 Nm
- Précision: 2 %
- Graduation de l'échelle (Nm): 1 Nm
- Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 348,30 – 334,20 Nm
- Force de manœuvre min.-max. kg: 5,9 – 36,6 kg
- Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 30 mm
- Épaisseur de tête a: 18 mm
- Largeur de tête b: 23 mm
- **Plus de remise en position** : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Numéro d'article

6291-2 CT