



SCIE A SOL



FS125 HONDA



Pratique
Guidon réglable
en hauteur

Pratique
Crochet de levage

Pratique
Bac à eau amovible,
facile à remplir

Sécurité
Arrêt d'urgence

Puissant
Moteur Honda GX200
(6,5 Cv / 4,8 kW)

Précis
Indicateur de
profondeur de coupe

Pratique
Chargement Facile avec
sa poignée avant

Pratique
Grandes roues arrière
pour plus de mobilité

Capacité maxi
Disque Maxi Ø 350 mm



Volant avec de
descente avec
système de
vérouillage



Capot protecteur du
disque de coupe
monté sur un axe
facilite le changement
du disque



Moteur Essence
Honda GX200
(6,5 Cv / 4,8 kW)



Réservoir d'eau
amovible de 25 litres



Frein de parc

La Scie à sol FS125 de GÖLZ est une machine haut de gamme, résolument compacte, la plus légère de sa gamme et polyvalente adaptée à des disques de Ø 300 à 350 mm. Une valeur sûre !



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Compacte, légère, silencieuse et stable, **La plus compact de sa catégorie.**

- ▶ Poignées anti-vibrations réglables en hauteur.
- ▶ Plongée continue par volant de manoeuvre.
- ▶ Indicateurs de profondeur et de direction de coupe.
- ▶ Frein de parc.
- ▶ Anneau de levage.
- ▶ Réservoir à eau amovible de 25 L avec une grande ouverture.
- ▶ Grandes roues arrière pour plus de mobilité.
- ▶ Kit outils inclus

FS125 - HONDA

Moteur	Honda GX200
Cylindrée	196 cm ³
Puissance	6,5 Cv / 4,8 kW
Vitesse de rotation de l'arbre de coupe	2730 min ⁻¹
Vitesse de rotation de l'arbre de moteur	3600 min ⁻¹
Vitesse de coupe maxi avec disque	58,5 m/s
Système de refroidissement	Air (Filtre Cyclonique)
Consommation de carburant en service continu	1,7 litre(s) / heure à 3 600 tr/mn
Capacité du réservoir de carburant	3,6 litres
Niveau de la puissance sonore selon DIN ISO 6393 au ralenti	104 dB(A)
Niveau de la puissance sonore selon DIN ISO 6393 en charge	114 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon DIN ISO 6393 au ralenti	88 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon DIN ISO 6393 en charge	98 dB(A)
Vibrations selon ISO 5349 VDMA 03/2006	4,5 m/s ²
Réservoir à eau	25 Litres
Avance	Manuelle
Plongée	Manuelle avec volant
Transmission	Courroie Poly-V
Diamètre maxi du disque	350 mm
Diamètre d'alésage	25,4 mm
Profondeur de coupe (max)	120 mm
Dimensions (L x l x H)	510 x 780 x 922 mm
Poids	77 kg
EAN	4026189062239
Code article	0282 125 6000



PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS


Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre FS125

DISQUES BÉTON

CT30 Béton Standard



CT40 Béton Technique



LB55 Béton Prémium




FB10 Béton Frais Technique



DISQUES ASPHALTE

AS60 Standard Standard




AS75 Asphalte Prémium




DISQUES MIXTE

LBA60 Mixte Standard



LBA66 Mixte Prémium



ALLMIX Mixte Prémium

