

Gyrophare LED rotatif Atlas 9-32V



DESCRIPTIF

Descriptif :

Modèle ATLAS.

Secteurs d'activités : Agricole, Camions et Poids lourds, Construction et Engins de chantier, Forestier, Manutention et Chariots élévateurs, Remorques et Semi-remorques, Utilitaires, Véhicules prioritaires.

9-32V.

Cabochon en polycarbonate.

Mode flash : rotatif.

Température d'utilisation : -40°C à +80°C.

Homologué R65-R10 / CISPR25 classe 3.

Polarité : Protégé contre les inversions de tension.

Répond aux exigences élevées des cahiers des charges des constructeurs.

IP69K.

Les plus :

- IP6K9K
- Classe 3
- Rotatif

Voltage	Classe	Connecteur	Couleur	Fixation	Indice de protection
9-32V	CISPR25 Classe 3, ECE R10 ECE R65 - SAE Classe 2	Câble + allume cigare, câble fils nus	ambre-orange	magnétique 1 ventouse câble spirale fiche allume cigare	IP69K
Led	Matière	Mode d'éclairage	Modèle	Technologie	Consommation
durée de vie > 50 000 heures	polycarbonate	rotatif	ATLAS	LED	8,5W à 28,5V
Diamètre	Dimensions	Hauteur	Poids	Puissance	Réf.
140mm	140x86mm	86mm	0,85kg	8,5W	79472

Famille : SIGNALISATION**Marque :**  **VIGNAL**
LIGHTING GROUP**INFOS :***Compatible avec: Claas, Hitachi, Man, Manitou, Mercedes, SLH, Volvo.*