



LASER ✨



AS22 Asphalte Premium Plus



EN13236



Port de lunettes de protection



Port de gants



Port de protections auditives



Port de protections respiratoires





Lire la notice d'utilisation



Ne pas incliner la machine lors du découpage



La conception et la fabrication des disques GÖLZ répondent à la norme EN13236. GÖLZ est un membre de l'OSA (Organisation pour la sécurité des Abrasifs), garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité et sans problèmes de ses produits.



Segments lisse, soudés laser et segment de protection.



Hauteur de segments 10 mm



Alésage 25,4 (Autres alésage sur demande)



Disque Spécial Scie à sol de 20 à 40 Cv

L'AS22 est un disque diamant de haut de gamme pour l'Asphalte et le Bitume. Des segments spéciaux assurent des vitesses de coupe élevées lors de la coupe de la plupart des matériaux Abrasifs. Segments obliques de protection contre le laminage sous segment.

- ▶ Segments soudé laser
- ▶ Avec segment obliques pour une protection de la tôle
- ▶ Hauteur de segment : 10 mm
- ▶ Grande aisance de coupe
- ▶ Asphalte, bitume, enrobé et Matériaux abrasifs
- ▶ Pour scies à sol de 20 à 40 Cv
- ▶ Alésages et perçages sur mesure pour tous types de machines (à préciser lors de la commande)
- ▶ Diamètres : de 500 à 800 mm





Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Coupe optimale :



Enrobés, bitumes,
goudron, asphalte



Matériaux
Abrasifs



Vitesse périphérique
conseillée : 40 à 60 m/s
Vitesse d'avance : 2 à 4 mètres
minute
Arrosage conseillé : 5 à 20
litres /minute

AS22											
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	EAN	Réf. article
		L	I	H	Nb						
500	25,4	40	3,6	10	36	63 m/s	2 450			4026189099310	AS22 50036
600	25,4	40	4,0	10	42	63 m/s	2 050			4026189099358	AS22 60040
700	25,4	40	4,6	10	45	63 m/s	1 750			4026189099464	AS22 70046
800	25,4	40	4,8	10	52	63 m/s	1 550			4026189099495	AS22 80048

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
VITESSE PÉRIPHÉRIQUE EN M/SEC	25-30	32-40	40-50	30-50	30-40	45-60