



POMPE MONO FONTE 0,9KW

MONOCELLULAIRE

CODE 814738

+ Corps de pompe en fonte.

+ Durabilité : La construction robuste de la pompe assure une durée de vie prolongée.

+ Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	500 L/min	HMT max :	15 mètres
Pression max :	1,50 bar	DNA :	2"
DNR :	2"	Tension :	230 V
Puissance :	1,20 kW	Ampérage :	5,40 A
Poids :	16 kg	Température max :	90°C
Puissance nominale :	1,20 HP	Puissance nominale :	0,90 kW

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe en fonte.
- Durabilité : La construction robuste de la pompe assure une durée de vie prolongée.
- Pour usage intensif.

Description technique :

Pompes centrifuges monoturbines conçues pour les applications à débit moyen et élevé, équipées d'un orifice de refoulement fileté de 2", 3" et 4". Elles sont particulièrement adaptées aux applications agricoles ainsi que toutes les applications qui nécessitent un débit élevé.

Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.

Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Fonte
Turbine : Fonte
Température ambiante : 0 ÷ +90 °C
Degré de protection : IPX4
Classe d'isolation : F

Garniture mécanique : céramique-graphite-NBR
Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif

