



POMPE TRI FONTE 3KW

MONOCELLULAIRE

CODE 814757

+ Corps de pompe en fonte.

+ Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	650 L/min	HMT max :	30,30 mètres
Pression max :	3 bar	DNA :	3"
DNR :	2"	Tension :	400 V
Puissance :	3,80 kW	Ampérage :	6,90 A
Poids :	38,50 kg	Température max :	90°C
Puissance nominale :	4 HP	Puissance nominale :	3 kW

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe en fonte.
- Pour usage intensif.

Description technique :

Pompes centrifuges qui associent des hauteurs manométriques moyennes à des débits moyens-élevés ; adaptées pour l'irrigation par aspersion et, de manière générale, quand en plus du bruit limité, il convient d'assurer une légère oscillation de pression en fonction de la variation du débit.

Utilisation :

La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.

Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :

Corps de pompe : Fonte

Turbine : Fonte

Température ambiante : 0 ÷ +90 °C


Degré de protection : IPX4

Classe d'isolation : F

Garniture mécanique : céramique-graphite-NBR

Type de liquide : Eaux claires

Usage : Intensif



ACCESSOIRES CONSEILLES
