



COFFRET POMPE 854293 &

KIT ACCESSOIRES 817006

CODE 817030



+ Pompe vendue avec son kit d'accessoires



+ Résistance dans le temps et face à la corrosion



+ Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	200 l/min	HMT max :	8 m
Type de liquide :	Eaux chargées	Application :	Domestique
Intensité d'utilisation :	Occasionnel	Granulométrie maximale :	20 mm
Immersion max :	5 m	Tension :	230 V
Puissance :	0,75 kW	Puissance nominale :	0,56 kW
Tour/min :	2 900	Ampérage :	2,30 A
DNR :	32	Poids :	6,80 kg
Longueur :	260 mm	Largeur :	201 mm
Hauteur :	472 mm	Pompe RENSON utilisée :	854293

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)

Description technique :

Cette pompe a été conçue pour vidanger des eaux de relevage, eaux usées, ...

Application : Domestique

Utilisation :

- Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
- Température du liquide à pomper : maximum 40°C

Construction :

Corps de pompe et arbre en acier inoxydable SUS304

Turbine vortex en plastique

Etanchéité par garniture mécanique au carbure de silicium et céramique + bague à lèvre

Flotteur réglable, fonctionne en marche forcée ou automatiquement

Livré avec flotteur et 10 mètres de câble électrique

Moteur :

Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz

Protection thermique et condensateur incorporés

Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :

Pour HMT 8 mètres = débit de 0 m³/h ; 0 l/min

Pour HMT 1,75 mètres = débit de 12 m³/h ; 200 l/min

Consulter la courbe pour plus d'informations

Composition du kit :

386062 COLLIER DE SERRAGE W4 INOX Ø 25-40 x 2

817104 5 METRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 32

854293 POMPE DE RELEVAGE MONOPHASEE 0,75KW INOX EAUX CHARGEES

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE